

**▶ Bezugsstoff : 705A (Akustik)**

**Polyestergewebe mit PU - Beschichtung**

**Gewicht :**  
220 gr / m<sup>2</sup>

**Breite :**  
bis 5 m (ohne Schweissen und Nähte )  
Nettobreite 5 - 4.5 - 4 - 3.2 und 2 Meter

**Stärke :**  
0,45 mm.

**Micro-perforiert :**  
ca. 500000 Perforationen pro m<sup>2</sup>

**Optik :**  
Ebenheit und Einheitlichkeit  
**Perforationen unsichtbar !**

**Beständigkeit :**  
15 X grössere Beständigkeit als PVC - Folie

**Farbe :**  
Mattweiss (optisches Weiss)

**Brandschutzklasse :**  
Brandkennziffer 5 . 3  
! ! !

**Temperaturbeständigkeit :**  
Unempfindlich gegen Temperaturschwankungen  
von - 30 bis 80° C

**Feuchtigkeitsbeständigkeit :**  
Unempfindlich gegen Feuchtigkeit und Dampf.  
Clipso ist feuchtigkeitsabweisend und leidet nicht  
unter einer feuchten und chlorhaltigen Umgebung.

**Hallverminderung :**  
Clipso eignet sich hervorragend zur verbesserung  
der Raumakustik Hallverminderung bis zu 0,95 aS möglich !  
Gleichzeitige Schallisolation gegen Aussen !

**Verpackungsweise :**  
Als Meterware, als Rolle, als Paket oder als Set.

**▶ Ausschreibungstext :**

Spanndecke **Akustik** der Marke CLIPSO aus PU-beschichtetem Polyesterfasern,  
**micro perforiert**. Farbe optisches Weiss, Breite ...(maximal 5 m) ohne Schweissen  
und Nähte. Befestigung über dem Umfang mit PVC - Profilen.