

**▶ Bezugsstoff: 705**

Polyestergewebe mit PU - Beschichtung

**Gewicht :**  
240 gr / m<sup>2</sup>

**Breite :**  
bis 5 m (ohne Schweissen und Nähte )  
Nettbreite 5 - 4.5 - 4 - 3.2 und 2 Meter

**Stärke :**  
0,45 mm.

**Dicht :**  
aber Dampfdurchlässig

**Optik :**  
Ebenheit und Einheitlichkeit

**Beständigkeit :**  
15 X grössere Beständigkeit als PVC - Folie

**Farbe :**  
Mattweiss (optisches Weiss)

**Brandschutzklasse :**  
Brandkennziffer 5 . 3

**Temperaturbeständigkeit :**  
Unempfindlich gegen Temperaturschwankungen  
von - 30 bis 80° C

**Feuchtigkeitsbeständigkeit :**  
Unempfindlich gegen Feuchtigkeit und Dampf.  
Clipso ist feuchtigkeitsabweisend und leidet nicht  
unter einer feuchten und chlorhaltigen Umgebung.

**Verpackungsweise :**  
Als Meterware, als Rolle, als Paket oder als Set .

**▶ Ausschreibungstext :**

Spanndecke der Marke CLIPSO aus PU-beschichtetem Polyesterfasern, Dicht,  
Farbe optisches Weiss, Breite ...(maximal 5 m) ohne Schweissen und Nähte.  
Befestigung über dem Umfang mit PVC - Profilen.